EN7-ST02

Installations- und Bedienungsanleitung

Für die Installation und Bereitstellung der SDP2000-Software siehe das zugehörige Handbuch.



Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation der Ausrüstung.

- Das Thermometer muss fixiert werden.
- Öffnen Sie ein Loch mit einem Durchmesser von D = 35 mm am Tor, und die empfohlene Position ist 1/3 bis 1/4 von der Eingangsvorrichtung entfernt;
- Führen Sie die Gerätehalterung in die Öffnung des Tores ein und befestigen Sie die Schraubenmutter des Geräts von der Innenseite des Tores aus;
- Stellen Sie das Gerät auf einen geeigneten Winkel ein (Winkel zwischen 5 ° -15 ° vertikal)
- Wenn eine vorübergehende Prüfung erforderlich ist, ist es auch notwendig, einen festen Stab zur Befestigung zu verwenden. Es wird nicht empfohlen, ihn mit der Hand zu halten.
- Testen Sie den Bodenabstand, um die Genauigkeit des Tests sicherzustellen.
- Abstand zur Temperaturmessung: 0,5m -1,0m, 0,75m ist die beste Testentfernung.
- Nachdem das Temperaturmessgerät eingeschaltet ist, muss es vor dem Test 20 Minuten lang aufgewärmt werden (das Temperaturmessmodul muss aufgewärmt werden, um die Temperatur genau zu messen). 20 Minuten ist der Maximalwert. Wenn es innerhalb von 20 Minuten auf eine normale Körpertemperatur von 36,5 fällt, kann es als abgeschlossener Aufwärmprozess betrachtet werden.
- Versuchen Sie bei der Temperaturmessung, das Terminal so weit wie möglich zu fixieren, schütteln Sie es nicht mit der Hand hin und her, und schütteln Sie beim Testen nicht die Stirn.
- Wenn Sie Knalle haben, versuchen Sie, die Knalle so weit wie möglich zu erhöhen. Lassen Sie keine Haare auf der Stirn zurückbleiben, da der höchste Wert im Bereich der Temperaturmessung gemessen wird und die Haare möglicherweise höher liegen als die Stirn.
- Nach der Installation und Befestigung des Temperaturmessgeräts, der Anbringung eines Aufklebers zur Markierung auf dem Boden und der Anbringung im gleichen Abstand von 0,75 Meter, 1 Meter, und dem anschließenden Test muss der menschliche Körper an der entsprechenden Stelle stehen, um die Gesichtserkennungs- und Temperaturmessfunktion zu testen, wie im Bild gezeigt.

LADEN SIE HIER AKTUALISIERTE FIRMWARE UND DOKUMENTATION HERUNTER:
https://www.ganzsecurirty.eu/index.php/EN7S02T

- Wenn Sie nach den oben genannten Fixpunktmarkierungen stehen und testen, können Sie vermeiden, dass die Testergebnisse durch den falschen Abstand beeinträchtigt werden. Während des Tests darf das Gesicht keinen grünen Gesichtsrahmen haben, der über den Bildschirm des Thermometers hinausgeht. Die tatsächliche Gesichtsgröße auf dem Bildschirm ist in der Abbildung unten dargestellt. Es handelt sich um die richtige Testentfernung. Wenn der Abstand zu gering ist, z. B. durch Festhalten, erscheint ein Gesichtsrahmen über dem Bildschirm.

ACHTUNG: Während der Prüfung und der eigentlichen Installation sollten der Prüfling und das Thermometer von der Wärmequelle (Luftauslass der Klimaanlage, Mikrowellenherd, Heizung usw.) ferngehalten werden. Wenn sich in der Nähe eine Wärmequelle befindet, muss diese während der Installation ebenfalls mindestens 3 Meter von der Wärmequelle entfernt gehalten werden.

Anschlüsse und Abmessungen





Sicherheitshinweise

- Lesen und bewahren Sie diese Anweisungen unter Beachtung aller Warnhinweise auf.
- Folgen Sie allen Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Blockieren Sie keine der Lüftungsöffnungen.
- Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, die Anschlüsse des Geräts Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt waren, das Gerät nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.

WARNUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, dürfen die Anschlüsse dieses Geräts nicht dem Regen oder

Feuchtigkeit. Die Anschlüsse der Geräte dürfen keinem Tropfen oder Spritzen ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf die Geräte gestellt werden.

Verteilt durch:
CBC (Europa) GmbH
Hansaallee 191
D-40549 Düsseldorf
Deutschland
T. +49-(0)211 53 06 70

CBC (Europa) Srl Via
Zanica 25 24050
Grassobbio (BG)
Italien
T. +39-0362365079

CBC (Poland) Sp.z.o.o
Zweigstelle Warschau
Ul.Anny Deutsch 15 PL-
01-794 Warschau
T. +48-(0)22 6339090

CBC (Europe) GmbK UK B.
Cherchill House, Suite 81,
137-139 Brent Street,
London
T. +44-(0)208457261

www.ganzsecurity.eu

HINWEIS: EN7-S02T ist kein medizinisches Gerät, kein Fieberthermometer und entspricht nicht der Richtlinie 93/42/EWG.